

# Xilo-Baumschutz

Dieses Datenblatt ist kein vertragliches Referenzdokument.  
Die angegebenen Durchschnittswerte beziehen sich auf interne Tests.

Der Xilo-Baumschutz hat bei der Auslieferung je nach Modell die Maße 1200 mm x 700 mm, 1200 mm x 860 mm oder 1200 mm x 460 mm.  
Eingerollt erreicht er einen Durchmesser von ca. 223 mm, 274 mm oder 120 mm.

## Materialien

<b>Holzart Furnier</b>	Buche oder andere europäische Hölzer
<b>Holzart Spannfurnier</b>	Buche oder andere europäische Hölzer
<b>Draht</b>	unverzinkt; 0,8 mm
<b>Klammer</b>	Metallklammern (leicht verzinkt)

## kalkulatorische Standzeit (je nach Umweltbedingungen)

<b>Xilo-Baumschutz</b>	3-7 Jahre
<b>Draht</b>	8,75-10 Jahre
<b>Draht gedreht</b>	5,25-6 Jahre

### **Hinweis:**

Holz ist ein Naturprodukt!

Einzelne Furniere werden sich unterschiedlich verformen. Die Verformungen werden durch den technischen Aufbau reduziert, aber nicht verhindert.

Bei Laubbäumen kann es zum seitlichen Auswachsen aus dem Xilo-Baumschutz kommen. Die Triebe können im Zuge der Pflege händisch in das Innere zurückgezogen werden. Der größere Radius erleichtert diese Arbeit und reduziert gleichzeitig die Gefahr des seitlichen Auswachsens.